



GMT PRODUKTE

Sicheres und effizientes Fällen von Bäumen

Machen Sie Ihre Basismaschine breiter einsetzbar

Der Fällgreifer kann ohne technische Anpassungen auf jeden Bagger, LKW-Kran oder anderen Krane, an denen sich zurzeit ein Holzgreifer befindet, montiert werden. Dadurch ist Ihre Basismaschine breiter einsetzbar! Des Weiteren können Sie mit unseren Fällgreifern effizienter Bäume pflegen und/oder entfernen. Diese besondere Kombination ermöglicht es, einen Baum in kleineren Stücken zu fällen und sofort aufzuräumen. Direkt aus dem Baum in den Container oder Häcksler, ohne Fallschaden und/oder Bodenberührung. Das bedeutet doppelten Vorteil und macht den Fällgreifer unmittelbar zu einer rentablen Investition.

Aufgrund des patentierten Ventilblocks werden keine zusätzlichen Hydraulikleitungen und/oder elektrische Steuerkabel benötigt.

Die Vorteile

- Vergrößert die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Basismaschine
- Schneller Arbeitsgang, daher gut in Städten, entlang von Bahnlinien, Auto- und Wasserstraßen einsetzbar
- Für alle Wetterbedingungen geeignet, sogar unter Wasser
- Sägt erst bei maximaler Klemmkraft des Greifers
- Möglichkeit, die Bäume sowohl stehend als auch liegend einzukürzen
- Der Einsatz von Hydrauliksäge sorgt für eine minimale Lärmbelästigung
- Große Reichweite: Schnittdurchmesser zwischen Ø5 cm und Ø50 cm
- Der Fällgreifer ist endlos drehbar
- Bis zu 60% Arbeitsstunden Einsparung
- Geringes Eigengewicht
- Greifern einfach auswechselbar dank den Schnellwechsler
- Minimale Aufräumarbeiten

Sicheres Aufräumen von Sturmschäden



GMT Fällgreifern



	GMT 035	GMT 050
Maximaler Schnittdurchmesser	Ø35 cm	Ø50 cm
Minimaler Schnittdurchmesser	Ø5 cm	Ø8 cm
Maximale Öffnungsbreite des Greifers	85 cm	122 cm
Minimale Öffnung bei vollständig geschlossenem Greifer	4.5 cm	7.5 cm
Maximale Greiferlast	1500 kg	2500 kg
Leistung Hydraulik	35-65 l/min	45-80 l/min
Maximaler Arbeitsdruck	25 MPa/250 bar	25 MPa/250 bar
Gewicht	245 kg	395 kg

Schnellwechsler GMT C10

Der Schnellwechsler kann zwischen jeden Holzgreifer, Rotator und Fällgreifer montiert werden. Aufgrund des besonderen, robusten Entwurfs können die Greifer schnell und einfach gegeneinander ausgetauscht werden.



GMT C10

Maximale Last	10.000 kg
Gewicht	25 kg
Lochbild der Montagelöcher	Ø173 mm
Montagebolzen	6 x M16 kl.12.9



GMT Equipment

Kapelweg 44a
7134 RJ Vragender
Niederlande

Tel +31 (0)544-370315
www.gmt-equipment.com/de
info@gmt-equipment.com

